

Technisches Datenblatt

Stabparkett 14 mm

Massivholz-Stab, Natur Objekt Sortierung



Artikelnummer(n):	UER30
-------------------	-------

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 8 mm
Schwarze Äste	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 1 mm
Seichte Risse	Geringfügig zulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ruhig
Farbunterschiede	Geringfügig zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig


Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Technisches Datenblatt

Stabparkett 14 mm

Massivholz-Stab, Natur Sortierung



Artikelnummer(n):	UER20
-------------------	-------

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 3 mm
Schwarze Äste	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 1 mm
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ruhig
Farbunterschiede	geringfügig erlaubt
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig


Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Technisches Datenblatt

Stabparkett 14 mm

Massivholz-Stab, Rustikal Sortierung



Artikelnummer(n):	UER80
-------------------	-------

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	Zulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig
Schwarze Äste	Zulässig
Seichte Risse	Zulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Zulässig
Struktur	Lebhaft
Farbunterschiede	Zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Technisches Datenblatt

Stabparkett 14 mm

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierungsklasse enthalten sein.

Material / Aufbau	
Aufbau (Massiv)	Oberwange: 7 mm
	Nut und Feder: 3,5 mm
	Unterwange: 3,5 mm
Aussehen der Oberfläche	Einzelstab
Oberflächenbehandlung	roh
Verbindungssystem	Nut & Feder, jeweils linke und rechte Stäbe im Paket
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm EN 13226. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Massivholz-Parkettstäbe angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke: 14,0 mm	
Länge: 500,00 mm	
Breite: 70,00 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge	± 0,5 mm
Bananenverzug entlang des Elements	≤ 0,5 ‰ über die Schmalseite / ≤ 0,5 % über die Breitseite
Querkürmung über das Element	≤ 0,5 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	max. 0,4 mm zwischen zusammengefügtten Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	9 % (± 2%)
Brandverhalten	C _{fl} s1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,07 m ² *K/W / Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technische Daten

Stabparkett 14 mm

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,05 m ²
Inhalt pro Palette	85,05 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	30 Stück
Pakete pro Palette	81 Pakete

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	17/2019

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

